

Forgreningsboks

Abox Pro 100-10²/sw



Abox Pro 100-10²/sw

Forgreningsboks

Produktnummer: 41002001

E-nummer: 1236724

Dimensjoner: 152 x 152 x 85 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66/IP67/IP69, Nominelt tverrsnitt 10 mm², Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Push-out membran, M20/M25/M32, (2 bak, 10 Side), innvendige feste-punkt, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder

svart, Ui=690 V AC, In=57 Ampere, med høytliggende skruklemme, 5-polet, maks. nominelt tverrsnitt iht. NEK EN 60998: 10 mm², tverrsnitt som kan klemmes per pinne: 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm², 4 x 10 mm², 2 x 16 mm² Cu stiv/fleksibel med lederendehylse

Vedlagt tilbehør:

**4 doble membrannipler IP66 M32
tetningsområde 13-21 mm, dekselholder**



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	690 V
min. ledertverrsnitt:	4 mm²
maks. ledertverrsnitt:	10 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66/IP67/IP69
Nominell strøm:	57 Ampere
Klemmetype:	Skruklemme
Poltall:	5

Farger

Farge underdel:	svart
Farge overdel:	svart

Dimensjoner

Bredde:	152 mm
Lengde:	152 mm
Høyde:	85 mm
Innvendig lengde:	137 mm
Innvendig bredde:	137 mm
Innvendig høyde:	65 mm
Vekt:	0.5531 kg

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK09
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.5 Nm
Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	eksponerte utendørs områder

Sales Information

EAN:	4013902663972
ETIM-klasse:	EC002600
Tolltariffnummer:	85369095
MOQ:	1

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn:	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Tilbehør

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelskruforbindelse](#)

[22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelskruforbindelse](#)

[22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelskruforbindelse](#)

[22703201 - KVR M32-MGM/sw - Kabelskruforbindelse](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dobbeltmembranstuss](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Dobbeltmembranstuss](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Dobbeltmembranstuss](#)

[89511001 - Abox MPI 100 - Monteringsplate](#)

[89531001 - Abox 100 NS35 - DIN-skinne](#)

[89600501 - Abox 100 KH 221 6² - Klemmeholder](#)

[89600601 - Abox 100 KH 2006 6² - Klemmeholder](#)

[89641001 - Abox 100 KLS-10² - Terminalblokk](#)

[89602001 - MABF 100-1 - Mast-/rørfeste monteringssett](#)

Kabelgjennomføring

