

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Produktnavn     | 1000V Skrutrekker Rett 5,5 x 1,0, lengde klinge 100mm |
| Vare-/EI nummer | 8806615                                               |
| GTIN            | 4021103177051                                         |
| ETIM-klasse     | EC000158                                              |



PRODUKTBeskrivelse

1000 V isolerte skrutrekkere

I henhold til IEC 60900. Klassifisering VDE 0682, del 201.

Enhetstestet i vannbad med en testspenning på 10 000 volt.

GS-godkjent.

Ergonomisk trekantet håndtak som er motstandsdyktig mot bensin, tynner og andre kjemiske løsemidler.

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 240 mm |
| Høyde  | 34 mm  |
| Bredde | 34 mm  |
| Vekt   | 94 g   |

Tekniske egenskaper - Sporskrutrekker

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Gjennomgående klinge         | Ja             |
| Overflatebeskyttelse på blad | Andre          |
| Bladmateriale                | Chrom-Vanadium |
| Med slagtopp                 | Nei            |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Roterbar hette               | Nei          |
| Med anti-rull beskyttelse    | Ja           |
| Type skaft                   | Rund         |
| Buet klinge                  | Nei          |
| Klemmeinnretning             | Nei          |
| Antimagnetisk                | Nei          |
| Gnistfattig utførelse        | Nei          |
| Klingebredde                 | 5,5 mm       |
| Utført med håndtak           | 2-komponents |
| Materiale i håndtak          | Plast        |
| Isolasjonsbeskyttelse 1000 V | Ja           |
| Isolert                      | Ja           |
| Modell / utførelse           | Rett         |
| Presisjonsutførelse          | Nei          |
| Total lengde                 | 220 mm       |
| Bladlengde                   | 125 mm       |
| Tykkelse på klinge           | 1 mm         |