

Produktnavn	Gassloddebolt - sett 10 deler.
Vare-/EI nummer	8800519
GTIN	4021103508008
ETIM-klasse	EC001272



PRODUKTBESKRIVELSE

Gassloddeboltsett, 10 deler, benytter lighterbutangass.

For utfordrende loddeoppgaver på alle steder, spesielt der strøm ikke er tilgjengelig, for eksempel i installasjon, service og reparasjonsområder.

Også egnet for varmekrymping, micro-sveising og skjæring av filmer og plater takket være ulike utskiftbare vedlegg.

Med elektronisk tenning, trinnløs variabel utgang, temperaturer opp til 1300°C ved åpen ild, lodding opp til 500°C, varmekrymping opp til 500°C.

Brennertid anslått til ca 60 min.

Leveres i en praktisk lagring/transportkoffert laget av støtsikker plast med vindu.

Settet inneholder:

- Gassloddebolt med beskyttende sikkerhetshette og låseanordning
- Blyantloddetupp
- 3 mm enkeltsidig, diagonal loddesspiss (elliptisk form)
- 3,5 mm dobbeltsidig, diagonal loddesspiss (meisel form)
- Varmkniv med 12.5 mm bladbredde for skjæring og forming av plast og stivt skum

- Varmereflektor for varmkrymp
- 3,5 mm ø flammedyse for mikrosveising
- 7 mm og 8 mm fastnøkkel for loddespissmontering
- Svamp for rengjøring 40 x 40 mm i en egen svampholder
- Omfattende instruksjonsmanual

Dimensjoner

Lengde	330 mm
Høyde	50 mm
Bredde	185 mm
Vekt	600 g

Tekniske egenskaper - Gassloddsett

Merkeeffekt fra/til	25 – 125 W
Oppvarmingstid	2 s
Driftstid med gassfylling	120 min
Vekt	405 g
Maks. temperatur	580 °C
Tenning	Piezo
Loddespissform	Sett
Loddespissdiameter	2 mm
Type loddespiss	Loddespiss