

Produktnavn	Spenningsindikator 6-36kV berøringssikre anlegg 50/60Hz
Vare-/EI nummer	8880175
Produkttype	TAG 200BC 50/60HZ
GTIN	7070701079899
ETIM-klasse	EC002781



PRODUKTBeskrivelse

Spenningsindikator designet for spenningstesting på endeavslutninger med kapasitive målepunkt på elektriske installasjoner som albuekontakt, rettkontakt og T-kontakter fra 6-36 kV (NFC 33-051). Isolert høyre-vinklet elektrode, designet for å betjene isolerhetten på målepunktet.

- Gult hus i polykarbonat
- Innebygd testfunksjon (knapp) som tester alle funksjoner samt batterinivået
- Permanent stanby modus
- Spenning varsles med 1 rød blinkende diode og et lydsignal
- Universalt ABC feste er støpt inn i huset
- Strømkilde: 9V alkalisk batteri 6LR61
- Brukstemperatur: -20 til + 50 °C
- Indikatoren lever i et slitesterkt etui
- Størrelse: D = 56 mm, L = 275 mm
- Vekt: 270g

Dimensjoner

Lengde	340 mm
Høyde	70 mm
Bredde	120 mm
Vekt	400 g

Tekniske spesifikasjoner -Spenningsdetektorer og faseprøver

Spenningsnivå	6-36 kv (kun for kapasitive målepunkter)
Frekvens	50/60 Hz
For utendørs bruk	Ja
Påføringstemperatur	-20 til +50 °C
Bruksområde	kapasitive anlegg
Materiale	polykarbonat
Strømkilde	9v alkalisk batteri 6lr61