

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Produktnavn     | Fibersnor SM 2xSC/A-SC/A 10m G657A Gul 2mm LSZH |
| Vare-/EI nummer | 6977057                                         |
| Produkttype     | 2XSC/APC-SC/APC, SM                             |
| GTIN            | 7070701180731                                   |
| ETIM-klasse     | EC001263                                        |



PRODUKTBESKRIVELSE

Fibersnor singlemode G657A med gul 2mm duplekskabel og 2xSC/APC-SC/APC-kontakter. Halogenfri i henhold til EN 60754-1 / 2 og flammehemmende i henhold til IEC 60332-2-2. Oppfyller kravene i IEC 61300, EN186000-1, EIA / TIA-455 og TELCORDIA GR-326-CORE / GR-63.

ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og levert med individuelle måleprotokoller.

Dimensjoner

|        |           |
|--------|-----------|
| Lengde | 10 000 mm |
| Vekt   | 87 g      |

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Maks dempning pr konnektor (APC)          | 0,3 dB      |
| Max Optical Return Loss for APC connector | -65 dB      |
| Radius of Curvature APC                   | 5-12 mm     |
| Max Vertex Offset                         | 50 µm       |
| Fiber instick/utstick (nm)                | 0 +/- 50 nm |

Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

|        |      |
|--------|------|
| Lengde | 10 m |
|--------|------|

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Fiber type                                | ITU-T G.657 A1                |
| Ytre kappe materiale                      | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Kapfefarge                                | Gul                           |
| Kabeldiameter                             | 2 mm                          |
| Temperaturområde under drift              | -40°C till +85°C              |
| Temperaturområde ved lagring og transport | -40°C till +85°C              |
| Maks Installsjonskraft                    | 97 N                          |
| Halogenfri                                | Ja                            |