

Produktnavn	Støpeskjøt 1kV 4x95-150mm² 2-komponent halogenfri
Vare-/EI nummer	1166546
Produkttype	M15
GTIN	7070701007649
ETIM-klasse	EC001169



PRODUKTBESKRIVELSE

Melbye tilbyr støpeskjøter med 2-komponent halogenfri polyuretan støpemasse type EG og støpemasser som leveres i en 2-kammer laminatforpakning der kamrene er fylt med henholdsvis herder og støpemasse. Blandingen av herder og støpemasse skjer i uåpnet forpakning.

Støpte harpiksskjøter brukes hovedsakelig for tilkobling av plastkabler. Egnet for press eller mekanisk kontaktmateriell på kobber- og aluminiums ledere.

Skjøtene kan brukes både innendørs og utendørs, med montering både i installasjonskanaler, under bakken og i vann.

Fra august 2023 krever EUs vedlegg XVII til REACH-forordning 2020/1149 at de som bruker denne type produkt skal gjennomgå nettbasert opplæring for å legge til rette for sikker håndtering.

Denne opplæringen er tilgjengelig under fanen "Dokumenter" - trykk på hyperlenken "Safe Use of Diisocyanates"

Utløpsdatoen er angitt på den vanlige emballasjen.

Skjøtehylser er ikke inkludert i settet og må bestilles separat.

Tekniske egenskaper

- Gunstige flytegenskaper
- Hydrofobisk

- Motstandsdyktig mot jordalkalimetaller
- Stabilisert mot UV-stråler
- Halogenfri
- Mekanisk spenningsabsorpsjon
- Ingen sprekker under elektrisk spenning
- Ingen sprekker under mekanisk påkjenning
- Lav herdetemperatur

Dimensjoner

Lengde	703 mm
Høyde	127 mm
Bredde	237 mm
Vekt	4 382 g

Tekniske egenskaper - Kabelskjøt

Nominell spenning U0U (Um)	0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse	Støpeharpiks
Antall ledere	4
Nominellt ledertverrsnitt fra/til	95 – 150 mm²
Forbindelsestilbehør	Uten
Standard	EN 50393
Maksimal ytterdiameter	63

Kapasitetsoversikt- Tverrsnitt

1 leder	630 – 1 000 mm²
3 leder	95 – 150 mm²
4 leder	95 – 150 mm²
5 leder	70 – 120 mm²