

Produktnavn	Krympeslange gul/grønn 24/8 mm 3m spoleboks tynnvegget u/lim
Vare-/EI nummer	1835650
Produkttype	CPX301
GTIN	7070701013572
ETIM-klasse	EC000217



PRODUKTBESKRIVELSE

Tynnvegget krympeslange laget av flammehemmende modifisert polyolefin med god motstand mot kjemikalier og oljeprodukter. Slangen beholder sin fleksibilitet selv etter krymping, som utføres med gassverktøy eller varmluftpistol.

Er mye brukt til elektrisk isolasjon, buntning og merking for å forhindre korrosjon og gi mekanisk beskyttelse. Brukt i viktige felt som militæret, romfart og fine elektroniske instrumenter for isolering eller reparasjon av ledningsnett, kabler og kontakter

- Kontinuerlig arbeidstemperatur -55 °C til +135 °C
- Krympetemperatur >120 °C
- Fleksibel
- Flammehemmende
- Krympeforhold 3:1
- UL 224 E204071

Dimensjoner

Lengde	3 000 mm
Høyde	24 mm
Vekt	89 g

Tekniske spesifikasjoner - Varmkrympeslanger

Med lim	Nei
---------	-----

Driftstemperatur	-55 til +135 °C
Krympetemperatur	120 °C
Flammebestandig	Flammehemmende

Fysiske dimensjoner

Krympeforhold	3:1
Lengde	3 m
Farge	gul/grønn
Diameter før krymp	24 mm
Diameter etter krymp	8 mm
Tykkelse	1,00 mm
Tykkelse (Type)	Tynn