| | |
|---|---|
| **Produktnavn** | Jordlisse 95mm² 2,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri |
| **Vare-/El nummer** | 2879079 |
| **Produkttype** | JL 95 2.0 M |
| **GTIN** | 7070701031576 |
| **ETIM-klasse** | EC002809 |

## PRODUKTBESKRIVELSE

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til IEC-61138
Jordlissene er halogenfrie.

| **Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tverrsnitt mm2 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| Merkekorttidsstrøm Ik1/1 sek | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 24 |
| Merkekorttidsstrøm Ik1/0,5 sek | 7 | 10 | 14 | 20 | 27 | 34 |
| **Verdiene er oppgitt i kA** | | | | | | |

# Dimensjoner

| | |
|---|---|
| **Lengde** | 300 mm |
| **Høyde** | 40 mm |
| **Bredde** | 300 mm |
| **Vekt** | 2 220 g |

# Tekniske spesifikasjoner - Jordlisser

| | |
|---|---|
| **Ledermateriale** | Kobber |
| **Isolatormateriale** | EPDM |
| **Diameter boltehull** | 13 mm |
| **Halogenfri** | Ja |
| **Tverrsnitt** | 95 mm² |
| **Diameter ekskludert isolasjon** | 14,4 +/- 0,4 mm |
| **Diameter inkludert isolasjon** | 18 +/- 0,5 mm |
| **Sammensetning / trådantall** | 3024x0,2 |
| **Merkekortidsstrøm Ik1 1 sek** | 19 kA |
| **Merkekortidsstrøm Ik1 0,5 sek** | 27 kA |
| **Standard** | IEC-61138 |