

Produktnavn	C-Pressklemme 95-120/50-70 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Vare-/EI nummer	2030058
Produkttype	C15-11
GTIN	7070701015057
ETIM-klasse	EC002290



PRODUKTBSKRIVELSE

C-press klemmer benyttes for skjøting og avgreining av jordledere, jordliner eller Cu kabler. Både flertrådet og mangetrådet ledere kan benyttes - ved mangetrådet ledere skal alle kordelene være i C-press klemmen før pressing. Cu 99,95%.

Kan benyttes med flere typer verktøy, under forutsetning at en bruker verktøyet som beskrevet i leverandørens beskrivelse.

Sidemating: Det er når leder nummer to stikkes inn fra siden av C-press klemmen. Sidemating muliggjør at to ledere kan ha større samlet tverrsnitt enn om frontmating benyttes.

Frontmating: Det er når leder nummer to som skal inn i C-press klemmen "legges" inn via åpningen / fronten på C-press klemmen.

Klasse 5 kabler må diameter kvalitetssikres at den passer i C-press klemmen grunnen toleranser +/- under produksjon av en slik leder. Kobbertape kan benyttes for å samle kordelene hvis ønskelig.

Testet etter gjeldende standard IEC 61238-1 og lavspent direktivet 2014/35/EU.

[EPD for C-press](#)

Dimensjoner

Lengde	30,2 mm
Høyde	26,4 mm

Bredde	41,5 mm
Vekt	138,9 g

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

Materiale	kobber
Press system	c

Kabelinformasjon

Sidemating	95-120/50-70 mm²
Frontmating	95/50-70 mm²