

Produktnavn	Skrukabelsko 1-36kV 300-630x2x12
Vare-/EI nummer	2018453
Produkttype	1-36kV L300-630-2x12 Al/Cu
GTIN	7070701361956
ETIM-klasse	EC001054



PRODUKTBESKRIVELSE

Melbye’s mekaniske skrukabelsko er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC 61238-1.

Melbye’s mekaniske skrukabelsko er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbye’s mekaniske skrukabelsko er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.

Alle produktene er testet i henhold til: IEC 61238-1 | 2018-klasse A

* Oppgitt tverrsnitt i parentes med stjernepunkt bak må vurdere å rundpresse.

Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.

Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell [8870597](#) som motholdsverktøy.

[EPD for VConnect 1-36kV skrukabelsko](#)

Dimensjoner

Lengde	134 mm
Høyde	52 mm
Bredde	52 mm

Vekt770,83 g

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

Total lengde	179 mm
Utvendig diameter	52 mm
Innvendig diameter	33 mm
Materiale	fortinnet aluminium
Diameter boltehull	13 mm
Antall bolter	3
Pipe størrelse	24 mm
Avmantlingsmål	90 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformasjon

Aluminium flertrådet (EF009676)	300-630 mm²
Aluminium sektor flertrådet	300-500 mm²
Aluminium sektor helkjerne	300-400(500*) mm²
Kobber flertrådet	300-630 mm²
Kobber sektor flertrådet	300-500 mm²
Kobber helkjernet	300-630 mm²