

Produktnavn	Støpejernsrør splittet AC160-500
Vare-/EI nummer	2862285
GTIN	7070701359359
ETIM-klasse	EC011303



PRODUKTBeskrivelse

- Rør for landtak produsert i Duktilt stål iht ISO 1083/JS/400-15/S
- Oppgitt diameter på rør er innvendige mål. 1 meter rør består av 4 halvrør.
- Rør er lakkert innvendig og utvendig med bitumen-lakk iht ISO 8179.
- Bolter, skruer og skiver i standard GS316/A4 Syrefast og AISI SAF2507 Austenittisk stål.
- Bolt 2862282 for bruk på land og 2862287 for bruk i sjø.

Dimensjoner

Lengde	500 mm
Høyde	180 mm
Bredde	180 mm
Vekt	60 000 g

Tekniske egenskaper - Støpejernsrør

Materiale	Støpejern
Materialkvalitet	Støpejern EN-GJS-400-15 (GGG 40)
Innvendig belagt	Ja
Innside bituminøs	Ja
Innside sementert	Nei
Utvendig belagt	Ja
Utvendig galvanisert	Nei

Epoxy utvendig	Nei
Asfalt utvendig	Nei
Overflatebehandlet utvendig	Ja
Ytre rørdiameter	266 mm
Innvendig rørdiameter	160 mm
Veggtykkelse	9 mm
Lengde	0,5 m
Tilkobling 1	Andre
Tilkobling 2	Andre
Med mufte	Ja
Farge utside	Svart
Innvendig farge	Svart