

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Produktnavn     | Universalklemme Gul/Grønn 2xAl/Cu 1,5-50mm² |
| Vare-/EI nummer | 1221542                                     |
| Produkttype     | MGG 2X1,5-50 MM²                            |
| GTIN            | 7070701194158                               |
| ETIM-klasse     | EC000275                                    |



PRODUKTBESKRIVELSE

1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.  
Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.  
Halogenfrie.  
Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.  
Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.  
Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.  
Sektorformede ledere bør rundpresses.  
Kontaktskruen er 10 mm og har SW 5 unbraco.  
Avmantlingslengde på leder = 15 mm.  
Benytt mothold ved tilltrekning av kontaktskrue

Dimensjoner

|        |       |
|--------|-------|
| Lengde | 49 mm |
| Høyde  | 43 mm |
| Bredde | 30 mm |
| Vekt   | 51 g  |

Tekniske spesifikasjoner - Distrubusjons block

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Dimensjoner (LxBxH) | 47,6 x 30 x 42,3 mm |
| Halogenfri          | Ja                  |

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Standard                                   | en 61238-1 ; en 60947-7-1 ; ul1059. |
| Verktøy                                    | sw 5                                |
| Avmantlingsmål                             | 15 mm                               |
| Nominell strøm Cu                          | 320 A                               |
| Nominell strøm Al                          | 290 A                               |
| Nominell spenning                          | 1000 V                              |
| Maks Tverrsnitt                            | 1,5-50 mm <sup>2</sup>              |
| Tiltrekningsmoment 1.5-2.5 mm <sup>2</sup> | 1,5 Nm                              |
| Tiltrekningsmoment 4-10 mm <sup>2</sup>    | 5 Nm                                |
| Tiltrekningsmoment 16-50 mm <sup>2</sup>   | 10 Nm                               |
| Maks driftstemperatur                      | 80 °C                               |
| IP klasse                                  | 20                                  |
| Farge                                      | Gul/Grønn                           |
| Materiale                                  | pa66                                |
| Montering / Innfesting                     | din skinne                          |