

Produktnavn	Støpeskjøt 3kV 1x6-10mm² 2-komponent halogenfri
Vare-/EI nummer	1166552
Produkttype	M11-SPESIAL
GTIN	7070701007687
ETIM-klasse	EC001169



PRODUKTBESKRIVELSE

Skjøtene leveres med 2-komponent halogenfri polyuretan støpemasse type EG. Støpemassen leveres i en 2-kammer laminatforpakning. Omgivelsestemperatur ved bruk kan gjerne være kuldegrader.

Det som er viktig er at støpemassen er temperert når den blandes og fylles i formen. Herdetid for 100 ml ved 23°C: 26 min.

Fra august 2023 krever EUs vedlegg XVII til REACH-forordning 2020/1149 at de som bruker denne typen produkter skal gjennomgå nettbasert opplæring for å sikre sikker håndtering.

Denne opplæringen er tilgjengelig under fanen "Dokumenter" - trykk på hyperlenken "Safe Use of Diisocyanates"

Dimensjoner

Lengde	300 mm
Høyde	50 mm
Bredde	300 mm
Vekt	567 g

Tekniske spesifikasjoner - Kabelskjøter 1kV

Spenning	3 kV
----------	------

Inkludert kontaktmateriell	Nei
Inkludert mellomslange	Nei
Isolasjonstype	Støpemasse svart
Halogenfri	Ja
Standard	en 50393/vde 0278

Kabelskjøter 1kV - Bruksområde

Plastkabel	Ja
Innstallasjonsmetode	Multiavgreining
Type kabelskjøt	Støpe