

6F CATV koaks dropkabel hvit LSZH Class A

STANDARDER

Produkt EN 50117

Trippelskjernet koaksialkabel i henhold til **NEK EN 50117-2-1:2005klasse A**. Kabelen benyttes i Kabel-TV nett, antenneanlegg og kan også benyttes i ITV anlegg

Nexans art.nr.: 10132286

El.nr.: 1008108

GTIN: 7045210050387



Inst. temp. range
- °C



Bending factor installed
- (xD)

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Kopperbelagt stålwire
Isolasjon	Ekspandert PE
Ytre leder	Limt Al-folie til dielektrikum
Skjerm	Aluminium fletting + aluminium folie
Ytre kappe	LSZH
Kapfefarge	Hvit

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	1,0 mm
Diameter over isolert leder	4,57 mm
Diameter over ytterleder/skjerm	5,49 mm
Nominell ytre diameter	7,06 mm
Vekt (ca.)	36 kg/km

Elektriske egenskaper

Karakteristisk impedans	- Ohm
Nominal capacitance	- pF/m
Nominal velocity propagation	- %

Transmisjonsegenskaper

Attenuation at 5 MHz	- dB/m
Dempning, nom. 50 MHz	- dB/100m
Dempning nominell v/100 MHz	- dB/100m
Dempning, nom. 200 MHz	- dB/100m
Dempning, nom. 300 MHz	- dB/100m

Bruksegenskaper

Standardlengde	305 m
Bruksområde	Innen- og utendørs
Installation temperature, range	- °C
Min. bøyeradius ferdig installert	- (xD)

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

Leveres i 305 m lengder på trommel.