



Nexans art.nr.: 10567338

El.nr.: 6950930

GTIN: 7045210129748

Preterminerte fiberoptiske ODF panel for bruk i 19" rack.

STANDARDER

Produkt Nexans specification

Test IEC 60332-3 Cat.C

Preterminerte fiberoptiske 19" ODF-PANEL. Panelene er preterminerte med 12 - 96 fibre med konnektortypene SC/UPC, SC/APC, LC/UPC og LC/APC. Panelene leveres komplette med panel, adaptore, konnektorer, festeskruer, kabelfester, og ønsket lengde av kabeltypen QXXI Slim.



Lagringstemperatur område
-40 ... 70 °C



Operating temp.
-30 ... 70 °C



Ambient installation T°C range
-15 ... 40 °C



Bending factor installed
10 (xD)



Min. bøyeradius v/gjentatt bøying eller bearbeiding
15 (xD)

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

WTC boks type	Splicing and patching
Farge	Hvit
Kabelinngang	From right
Patch panel type	SC Duplex
Konnektor type	SC/UPC
Fibertype	SM (G657.A1)
Type sekundærbeskyttelse	Loose tube
Kabeltype	QXXI SLIM

Dimensjonsegenskaper

Dybde	305 mm
Bredde	485 mm
Høyde	44 mm
Høyde	1 U
Vekt pr. stk. (ca.)	5,7 kg
Antall optiske kabler	48
Maksimalt antall adaptorer	24
Apex offset	50 µm
Ferrule outer diameter	2,4999 ± 0,0005 mm
Ferrule endface curvature, radius APC	5< r <12 mm
Ferrule endface curvature, radius UPC	10< r <25 mm
Tolerance of cavity diameter	+1, -0 µm
Concentricity error of cavity	< 1,4 µm
Fibre protrusion	< -0,05 µm
Fibre undercut	> -0,05 µm

Transmisjonsegenskaper

Return Loss, Minimum, dB	50 dB
Return Loss, nominal, dB	55 dB
Insertion Loss, max, 1550 nm, dB	0,5 dB
Insertion Loss, nom, 1550 nm, dB	0,2 dB

Bruksegenskaper

Bruksområde	Innendørs
Standardlengde	30 m
Lagringstemperatur område	-40 ... 70 °C
Driftstemperatur område	-30 ... 70 °C
Temperaturområde under installasjon	-15 ... 40 °C
Min. bøyeradius ferdig installert	10 (xD)
Min. bøyeradius v/gjentatt bøying eller bearbeiding	15 (xD)