



Nexans art.nr.: 10166692

El.nr.: 1060435

GTIN: 7045210055559

YTELSESERKLÆRING



Eca

Internasjonal betegnelse: H07V-R

Plastisolert koblingsledning

STANDARDS

Produkt EN 50525-2-31

Test IEC 60332-1-2

Isolert leder til inntrekking i rør for skjult opplegg. Anbefales ikke forlagt i bakken, hverken direkte eller med ekstra beskyttelse.



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Flertrådet, klasse 2



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U
450/750 V



Max.conductor temp.in service
70 °C



RoHS-godkjent
Ja

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Kappefarge	Svart
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Lederform	Rund, flertrådet
Med gul/grønn leder	Nei

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	1
Antall enkelttråder i leder	7
Lederdiameter	3,0 mm
Ledertverrsnitt	6 mm ²
Nominell ytre diameter	4,6 mm
Vekt (ca.)	6,6 kg/100m
Vekt (ca.)	66 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450/750 V
---	-----------

Bruksegenskaper

Standardlengde	100 m
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Forpakning	-
RoHS-godkjent	Ja