



Nexans art.nr.: 10558857

El.nr.: 1060647

GTIN: 7330000140530

PA-isolert krysskoblingstråd

STANDARDER

Test IEC 60332-1

Nasjonal SS 424 16 91

DESCRIPTION

Design

PA-isolert, flammehemmende krysskoblingstråd. Benyttes til kryssforbindelser i sentraler, fordelinger og skap.

Kan også trekkes i installasjonsrør invendig i bygninger.

Kvalitets og miljø sertifiseringssystemer

Sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO/TS 16949 og ISO 14001.



Halogenfri
Ja



Ambient installation T°C range
-10 ... 50 °C



Operating temp.
-40 ... 70 °C

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Lederform	Entrådet
Ledermateriale	Fortinnet glødd kobber
Isolasjon	Flame retardant polyamide
Halogenfri	Ja

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	0,5 mm
Antall ledere	2
Nominell ytre diameter	1,8 mm

Elektriske egenskaper

Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	95 Ohm/km
Spesifikk isolasjonsmotstand	10 MOhm.km
Maks. driftsspenning	100 V

Bruksegenskaper

Standardlengde	300 m
Temperaturområde under installasjon	-10 ... 50 °C
Driftstemperatur område	-40 ... 70 °C
Forpakning	Snelle