



Nexans art.nr.: 10166693  
El.nr.: 1060436  
GTIN: 7045210055566

#### YTELSESERKLÆRING



Eca

Internasjonal betegnelse: H07V-R

Plastisolert koblingsledning

#### STANDARDS

Produkt EN 50525-2-31

Test IEC 60332-1-2

Isolert leder til inntrekking i rør for skjult opplegg. Anbefales ikke forlagt i bakken, hverken direkte eller med ekstra beskyttelse.



Blyfri  
Ja



Leder fleksibilitet  
Flertrådet, klasse 2



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U  
450/750 V



Max.conductor temp.in service  
70 °C



RoHS-godkjent  
Ja

## KARAKTERISTIKKER

### Konstruksjonsegenskaper

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Kappefarge          | Grå                   |
| Ledermateriale      | Glødd kobber          |
| Isolasjon           | Polyvinylklorid - PVC |
| Blyfri              | Ja                    |
| Leder fleksibilitet | Flertrådet, klasse 2  |
| Lederform           | Rund, flertrådet      |
| Med gul/grønn leder | Nei                   |

### Dimensjonsegenskaper

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Antall ledere               | 1                 |
| Antall enkelttråder i leder | 7                 |
| Lederdiameter               | 3,0 mm            |
| Ledertverrsnitt             | 6 mm <sup>2</sup> |
| Nominell ytre diameter      | 4,6 mm            |
| Vekt (ca.)                  | 6,6 kg/100m       |
| Vekt (ca.)                  | 66 kg/km          |

### Elektriske egenskaper

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U | 450/750 V |
|-----------------------------------------|-----------|

### Bruksegenskaper

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Standardlengde                | 100 m |
| Maks. tillatt ledertemperatur | 70 °C |
| Forpakning                    | -     |
| RoHS-godkjent                 | Ja    |