



Nexans art.nr.: 10022225

El.nr.: 1067629

GTIN: 7330000056237

YTELSESERKLÆRING



Eca

Internasjonal betegnelse: NO-N1VV-AS

Installasjonskabel med aluminiumsleder

STANDARDS

Produkt HD 603.3J

Test EN 50265

DESCRIPTION

Kraftkabel, for kabelbroer og for inntrekking i kanaler og rør. Tillatt forlagt direkte i isolert vegg uten ekstra beskyttelse. Kan også benyttes i ikke eksplosjons-farlige gruver og tunneler. Anbefales utendørs på vegg hvor kabelen ikke utsettes for slag eller støt, ytre kappe av UV-resistent PVC.

Kabelen er dobbeltisolert og kan derfor benyttes som inntakskabel forlagt direkte i jord. Men da med ekstra beskyttelse i form av plater, dekkbord etc.



Leder fleksibilitet
Class 2



Blyfri
Ja



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U
0,6/1 kV



Max.conductor temp.in service
70 °C

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Kappefarge	Lys grå
Leder fleksibilitet	Class 2
Lederform	Sektorformet
Ledermateriale	Aluminium
Med gul/grønn leder	Ja
Redusert tverrsnitt nøytralleder	Nei
Fyll- / indre kappemateriale	Fyllkappe av PVC
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC

Dimensjonsegenskaper

Nominell ytre diameter	30,7 mm
Antall ledere	4
Ledertverrsnitt	50 mm ²
Antall enkelttråder i leder	7
Lederdiameter	- mm
Tverrsnitt nøytralleder	- mm ²
Vekt (ca.)	126,0 kg/100m

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	0,6/1 kV
---	----------

Bruksegenskaper

Standardlengde	500 m
Forpakning	Trommel
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

Kabelen er merket med LIFEMARK™