

KRTS 95-10. Presskabelsko ring med smal lask Cu 95mm² M10



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, uten inspeksjonshull. KRTS er en spesialkabelsko med ekstra smal lask (kontaktflate) for tilkobling i trange områder. KRTS oppfyller breddekravet på lasken etter IEC 61238-2 klasse 3, som setter de strengeste (smaleste) kravene til bredden på tilkoblingspunktet.

KRTS kabelsko har dimensjon etter KRT kabelsko på røret, og pressverktøy for KRT skal benyttes.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 95 mm²

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 288 A

Inspeksjonshull: Nei

Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRTS kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	95
Maks bredde på lask	20mm eller mindre
Bolt dim "M"	M10
Abiko nr.	KRTS 95-10
Elnummer	2014166



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRTS 95-10. Presskabelsko ring med smal lask Cu 95mm² M10

GTIN

7070920016859



Toleranser

Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen.
Pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A)

10,5

Yttermål, bredde (B)

19

Innerdia kabelinnstikk (C)

13,5

Lengde (L)

60

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

2700

