

Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC Easy UPS On-Line, 5kVA, Rack 2U, 230V, smartkortplass, LCD, u/batt. u/ skinne

EI-nummer:
6655025

SRVPM5KRI

EAN: 0731304451921

Oversikt

Leveringstid Usually in Stock

Produktdata

forsyningsspenning	230 V
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Utgangsspenning	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
merkeeffekt i W	5000 W
merkeeffekt VA	5000 VA
inkludert utstyr	CD with software Brukermanual USB kabel
Produktspekter	Easy UPS On-Line

Batteri og levetid

Batteritype	External battery system
Batterispenning	192 V
Extended runtime	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
overflødig	No

Inngang

Høyde	86,5 mm
bredde	438 mm
Dybde	615 mm
Vekt	14 kg

Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit
USB kompatibel	No
Monteringsposisjon	Horisontal

Inngang

toleranse forsyningsspennning	110...300 V half load 176...300 V fullastet
antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire
nettverksfrekvens	40...70 Hz auto sensing

Overenstemmelse

Maximum configurable power in VA	5000 VA
Maximum configurable power in W	5000 W
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
crest faktor	3:1

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE EAC
---------------------	-----------

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende
lagringshøyde	0...15000 m
akkustikknivå	55 dBA

Teknisk informasjon

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Nødstop	Yes
Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	600 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Pakke 1 Høyde	24 cm
Pakke 1 Bredde	76 cm
Pakke 1 Vekt	60 cm
Package 1 Weight	18 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland CN

Garantiperiode

Garanti 2 years repair or replace

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

SCIP-nummer

080b8d64-796e-42e7-a17d-31b86e55d143

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.