


Produktnavn	Kabelbr. m/nedf.del+jordp. Mont.h. 6,5-8,5m faseavst 0,5m
Vare-/EI nummer	2862180
Produkttype	K011S
GTIN	7070701027302
ETIM-klasse	EC003509



PRODUKTBeskrivelse

Disse brytere inneholder alle nødvendige detaljer for montering på travers. Travers inngår ikke. Byggesettet består av: 3 stk. ferdigmonterte poler, 1,84m bryteraksel, betjeningsrør, bryterhåndtak, masteklaver og nødvendig emballasje. Eventuelle tillegg som kontaktsvøpe, lasthode etc. må spesifiseres. Masteavstand 2 m. Faseavstand 0,5 m.

Hvis ønskelig kan brytere leveres ferdig montert på travers fra vårt verksted. Se avsnitt: Linjebryter-Travers inkl. montering.

E = Epoksy isolator. S = Silikon isolator

"3 stk. ferdigmonterte poler med firkantet bryteraksling, betjeningsrør og komplett bryterhåndtak. Monteringshøyde 8,5 - 11m Faseavstand 0,5 m Ferdig for montering på travers E = epoksy isolator S = Silikon isolator"

Dimensjoner

Lengde	2 400 mm
Høyde	1 045 mm
Bredde	1 245 mm

Vekt56 000 g

Linjebryter konfigurasjon

Faseavstand	0,5 m
Byggehøyde over bakke	6.85m - 8.5 m