

Produktnavn	Støpemasse 286 ml halogenfri 2-komponent halogenfri
Vare-/EI nummer	1166530
Produkttype	EG 286
GTIN	7070701007502
ETIM-klasse	EC001168



PRODUKTBESKRIVELSE

Støpemassen leveres i en 2-kammer laminatforpakning der kamrene er fylt med henholdsvis herder og støpemasse. Blandingen av herder og støpemasse skjer i uåpnet forpakning.

Fra august 2023 krever EUs vedlegg XVII til REACH-forordning 2020/1149 at de som bruker denne type produkt skal gjennomgå nettbasert opplæring for å legge til rette for sikker håndtering.

Denne opplæringen er tilgjengelig under fanen "Dokumenter" - trykk på hyperlenken "Safe Use of Diisocyanates"

Utløpsdatoen er angitt på den vanlige emballasjen.

Tekniske egenskaper

- Gunstige flyteegenskaper
- Hydrofobisk
- Motstandsdyktig mot jordalkalimetaller
- Stabilisert mot UV-stråler
- Halogenfri
- Mekanisk spenningsabsorpsjon
- Ingen sprekker under elektrisk spenning
- Ingen sprekker under mekanisk påkjenning
- Lav herdetemperatur

Dimensjoner

Lengde	226 mm
--------	--------

Høyde	32 mm
Bredde	186 mm
Vekt	387 g

Tekniske egenskaper - Støpemasse for støpeskjøt

Materiale	2-komponent polyuretanharpiks
Mengde	286 ml
Flammepunkt	200 °C
Behandlingstid (brukstid) 300 ml blanding 23 °C	23 min
Driftstemperatur min	-40 °C
Driftstemperatur max	105 °C