

Produktnavn	T-kontakt 630A 24kV 25-95mm² / 12 kV 95mm²
Vare-/EI nummer	1165317
Produkttype	MSCEA 630A 24kV 25-95 P
GTIN	7070701369549
ETIM-klasse	EC003521



PRODUKTBESKRIVELSE

Driftsspenning opp til 24 kV. For inn og utendørs tilkobling. Pluggen har en vanntett og ledende ytterkappe som er tilkoblet jord. Driftsstrøm: 630 A. Kortvarig overlast strøm: 900 A rms (8 timer pr 24 timers periode). Pluggen har et kapasitivt målepunkt. Leveres i pakke av 3 kontakter med mekanisk kabelsko som går for Al/Cu.

NB: Sjekk alltid minimum PEX diameteren på kabelen du har opp mot kabeltilbehøret du trenger.

Dimensjoner

Lengde	230 mm
Høyde	250 mm
Bredde	230 mm
Vekt	6 000 g

Tekniske spesifikasjoner - Kabelmaterieill 12-36kV

Spenning	12-24 kV
Strøm	630
Tverrsnitt 12 kV	95 mm²
Tverrsnitt 24 kV	25-95 mm²
Min PEX diameter	16,1 mm
Maks PEX diameter	26,3 mm
Inkludert kontaktmaterieill	Skru

Type berøringssikker	Vinkel
Standard	cenelec hd 629.1.s2 – iec 60502-4 – nf c 33-051 – nf c 33-001. interface: c-koning cenelec en 50180 – 50 50181, iec 61238-1, hn 68-s-91

Tekniske spesifikasjoner

Gjennomføring interface	c1
Transformator	Ja
Bryteranlegg	Ja
Koblingsskap	Ja