

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Produktnavn     | Røykvarsler 230V m/batteri RF Optisk, trådløs |
| Vare-/EI nummer | 6200900                                       |
| Produkttype     | MRV2236RF                                     |
| GTIN            | 7070701231990                                 |
| ETIM-klasse     | EC001763                                      |



PRODUKTBSKRIVELSE

NB! Type MRV detektorer med elnr 6200900 og 6200902, kan IKKE sammenkobles med type MOD eller MVD detektorer. Elnr 6200901 kan derimot sammenkobles. Elnr 6200920 er en Relè base.

230V røykvarslere som er godkjent i henhold til EN-14604 og oppfyller kravene til røykvarslere i TEK-17. Røykvarslere er optiske med forskjellige funksjoner og bruksområder.

Røykvarslerne kan sammenkobles med andre enheter, enten trådløst (6200902) eller ved kabling (6200901) Enhetene blir levert med 1. Stk. 9V. Litium batteri.

Røykvarslerne har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan røykvarsleren settes i dvale modus for 10 minutter.

Relè base NP-5R (elnr 6200920), brukes sammen med røykvarslere som er for nettspenning. Benyttes for tilkobling av eksternt utstyr, som for eks. sirene eller smarthusløsninger. Relè base har funksjonene "NO" (Normally open) og "NC" (Normally closed) 3A

Bør testes og rengjøres jevnlig, ca hvert 1/2 år.

- Hovedfunksjoner:
- Optisk sensor for ulmebrann
  - Demperfunksjon
  - Strøm/alarmindikator
  - Batterireserve
  - Advarsel om lavt batterinivå
  - Kan sammenkobles med andre enheter

- 85 dB alarmsignal
- EN 14604:2005
- Kitemark godkjent
- RoHS

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 170 mm |
| Høyde  | 120 mm |
| Bredde | 50 mm  |
| Vekt   | 265 g  |

ETIM - Brannvarsler

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Virkemåte                       | Optisk         |
| Optisk melding                  | Ja             |
| Akustisk melding                | Ja             |
| Lydstyrke (dB(A))               | 85 dB(A)       |
| Responstemperatur               | 60 °C          |
| Røykvarsler                     | Ja             |
| Med orienteringslys             | Nei            |
| Type test- / pauseknapp         | Kombinasjon    |
| Monteringsmetode                | Utenpåliggende |
| Selvklebende                    | Nei            |
| Ekstra brakett nødvendig        | Nei            |
| Egnet for kanalfeste            | Ja             |
| Kabelinngang                    | Underside      |
| Frittstående                    | Ja             |
| Nettverkstilkobling via kabel   | Ja             |
| Seriekobling via radio          | Ja             |
| Maks. antall i serie            | 20             |
| Primær strømforskyning          | Nettdrevet     |
| Type matespenning               | AC             |
| Forsyningsspenning ved AC 50 Hz | 220 V          |
| Forsyningsspenning ved AC 60 Hz | 240 V          |
| Med spenningsindikator          | Nei            |
| Med backupbatteri               | Ja             |
| Inkludert batteri               | Litium         |
| Type driftspenning              | AC             |
| Driftspenning ved AC 50 Hz      | 220 V          |
| Driftspenning ved AC 60 Hz      | 240 V          |
| Farge                           | Hvit           |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| RAL-nummer (lignende)           | 9003   |
| Beskyttelsesklasse IP           | IP00   |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nei    |
| Kompatibel med Google Assistant | Nei    |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nei    |
| Med IFTTT-støtte                | Nei    |
| Høyde/dybde                     | 55 mm  |
| Diameter                        | 124 mm |