

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Produktnavn     | Varmedetektor RF 3V Varmedetektor trådløs |
| Vare-/EI nummer | 6200913                                   |
| Produkttype     | MVD 3/10 RF                               |
| GTIN            | 7070701328119                             |
| ETIM-klasse     | EC001763                                  |



PRODUKTBeskrivelse

Varmedetektor, leveres med 3V batteri som har inntill 10 års levetid.

Varmedektoren varsler når temperaturen når 60°C.

MVD 3/10RF kan sammenkobles trådløst med 20 andre enheter. Benyttes også sammen med MOD/MVD 230 V og MOD 3/10RF

Varmedektoren har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan varmedektoren settes i dvale i 10 minutter.

Bør testes og rengjøres jevnlig, ca hvert 1/2 år.

- Hovedfunksjoner:
- varsler når temperaturen når 60°C.
  - Strøm/alarmindikator
  - Demperfunksjon
  - Advarsel om lavt batterinivå
  - Kan sammenkobles med 20 andre enheter
  - 85 dB alarmsignal
  - Kitemark godkjent
  - RoHS

Detektoren kan sammenkobles trådløst med 20 andre enheter. Enheten blir levert med batteri som har levetid inntil 10 år. Advarsel om lavt batterinivå. 85 dB alarmsignal. BS 5446-2:2003. Kitemark godkjent. RoHS

Dimensjoner

|        |       |
|--------|-------|
| Bredde | 42 mm |
| Vekt   | 176 g |

Tekniske spesifikasjoner - Røykdetektor

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Type deteksjon           | Varme                                             |
| Strømkilde               | 3V batteri                                        |
| Advarsel om lavt batteri | Ja                                                |
| Varmedeteksjon           | 60 °C                                             |
| Demperfunksjon           | Ja                                                |
| Batteri                  | 3v litium med 10 års levetid (kan ikke byttes ut) |
| Alarmnivå                | 85 dB                                             |
| Standard                 | en 14604:2005                                     |
| Godkjenninger            | kitemark                                          |
| RoHs                     | Ja                                                |