

Produktnavn	Krympeslange klar 6/2 mm 7m spoleboks tynnvegget u/lim
Vare-/EI nummer	1835638
Produkttype	CPX300
GTIN	7070701013473
ETIM-klasse	EC000217



PRODUKTBeskrivelse

Tynnvegget krympeslange laget av flammehemmende modifisert polyolefin med god motstand mot kjemikalier og oljeprodukter. Slangen beholder sin fleksibilitet selv etter krymping, som utføres med gassverktøy eller varmluftpistol.

Er mye brukt til elektrisk isolasjon, buntning og merking for å forhindre korrosjon og gi mekanisk beskyttelse. Brukt i viktige felt som militæret, romfart og fine elektroniske instrumenter for isolering eller reparasjon av ledningsnett, kabler og kontakter.

- Kontinuerlig arbeidstemperatur -55 °C til +135 °C
- Krympetemperatur >120 °C
- Fleksibel
- Flammehemmende
- Halogenfri
- Kryppeforhold 3:1
- UL 224 E204071

Dimensjoner

Lengde	7 000 mm
Høyde	6 mm
Vekt	203,13 g

Tekniske spesifikasjoner - Varmkrumpeslanger

Med lim	Nei
Driftstemperatur	-55 til +135 °C
Krympetemperatur	120 °C
Flammebestandig	Flammehemmende
Halogenfri	Ja

Fysiske dimensjoner

Krympeforhold	3:1
Lengde	7 m
Farge	klar
Diameter før krymp	6 mm
Diameter etter krymp	2 mm
Tykkelse	0,65 mm
Tykkelse (Type)	Tynn