

Produktnavn	Rettkontakt 250A 24kV 25-95mm ² / 12 kV 95mm ²
Vare-/EI nummer	1165316
Produkttype	MSCS 250A 24 kV 25/95 P
GTIN	7070701368351
ETIM-klasse	EC003521



PRODUKTBeskrivelse

- Leveres i pakke med 3 kontakter inkl. mekanisk kabelsko
- Grensesnitt A, driftsspenning opptil 24 kV
- Egnet for innendørs og utendørs tilkobling
- Vanntett og ledende ytterkappe tilkoblet jord
- Robust design for høy driftssikkerhet under krevende forhold

Driftsstrøm: 250 A Kortvarig overlast strøm: 300 A rms (8 timer pr 24 timers periode) Leveres med kapasitivt målepunkt.
VDE 0278 –NF C 33-051 – NF C 33-001 – CENELEC HD 629.1.S2 – IEC 60502-4.

Interface: A-KONING CENELEC EN 50180 – 50 50181.

Mekanisk tilkobling: IEC 61238-1

NB: Sjekk alltid minimum PEX diameteren på kabelen du har opp mot kabeltilbehøret du trenger.

Dimensjoner

Lengde	310 mm
Høyde	120 mm
Bredde	215 mm
Vekt	2 400 g

Tekniske spesifikasjoner - Kabelmaterieil 12-36kV

Spenning	12-24 kV
Strøm	250
Tverrsnitt 12 kV	95 mm ²
Tverrsnitt 24 kV	25-95 mm ²
Min PEX diameter	17,2 mm
Maks PEX diameter	25 mm
Inkludert kontaktmaterieil	Skru
Type berøringssikker	Rett
Standard	cenelec en 50180, iec 61238-1, vde 0278, nf c 33-051, nf c 33-001, cenelec hd 629.1.s2, iec 60502-4

Tekniske spesifikasjoner

Gjennomføring interface	a
Transformator	Ja
Bryteranlegg	Ja
Koblingsskap	Ja