

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Produktnavn</b>     | Jordlisse 50mm <sup>2</sup> 2,75 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri |
| <b>Vare-/EI nummer</b> | 2879046   |
| <b>Produkttype</b>     | JL 50 2.75 M  |
| <b>GTIN</b>            | 7070701031248   |
| <b>ETIM-klasse</b>     | EC002809  |



## PRODUKTBeskrivelse

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til IEC-61138  
Jordlissene er halogenfrie.

### Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser

|   |    |    |    |    |    |     |
|---|----|----|----|----|----|-----|
| Tverrsnitt mm <sup>2</sup>                  | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| Merkekorttidsstrøm I <sub>k1</sub> /1 sek   | 5  | 7  | 10 | 14 | 19 | 24  |
| Merkekorttidsstrøm I <sub>k1</sub> /0,5 sek | 7  | 10 | 14 | 20 | 27 | 34  |

Verdiene er oppgitt i kA

## Dimensjoner

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Lengde</b> | 300 mm  |
| <b>Høyde</b>  | 30 mm   |
| <b>Bredde</b> | 300 mm  |
| <b>Vekt</b>   | 1 527 g |

## Tekniske spesifikasjoner - Jordlisser

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Ledermateriale                | Kobber             |
| Isolatormateriale             | EPDM               |
| Diameter boltehull            | 13 mm              |
| Halogenfri                    | Ja                 |
| Tverrsnitt                    | 50 mm <sup>2</sup> |
| Diameter ekskludert isolasjon | 10 +/- 0,2 mm      |
| Diameter inkludert isolasjon  | 13 +/- 0,4 mm      |
| Sammensetning / trådtall      | 1592x0,2           |
| Merkekortidsstrøm Ik1 1 sek   | 10 kA              |
| Merkekortidsstrøm Ik1 0,5 sek | 14 kA              |
| Standard                      | IEC-61138          |