


Produktnavn	Overgangsleder Al/Cu 16-50, RK 16mm2 Gul/Grønn 800mm.
Vare-/EI nummer	1263994
GTIN	7070701349077
ETIM-klasse	EC001062



PRODUKTBESKRIVELSE

Isolert overgangsklemmer for enkel og dobbelisolert leder, med 10mm momentskrue og ferdig montert 16mm² RKK-leder med endehylse. Brukes som overgang fra Al-kabel for tilkobling på eksempelvis kortsluttningsvern/overbelastvern eller annet utstyr beregnet for Cu-leder.

Skjøt/overgang kan benyttes på rund eller sektorformet, massiv eller flertrådet Al - Cu leder, med tversnitt 16 til 50mm². Overgangene er også testet og godkjent mot NEXANS TXXI dobbelisolert inntakskabel.

Benyttes også der det er begrenset plass, hvor en fleksibel Cu-leder er en bedre løsning enn en stiv Al-leder.

Klemmen har penetrerende pigger som presses inn i lederen (16-50mm²)

Lederen skal IKKE avmantles!

Max belastning er 80A.

NB! Kan ikke benyttes på mangetrådet leder.

IP2X

Dimensjoner

Lengde	850 mm
Høyde	25 mm
Bredde	65 mm
Vekt	180 g

Tekniske egenskaper - Avgrenningsklemme

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE	16 – 50 mm ²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM	16 – 50 mm ²
Nominellt tverrsnitt avgrenningsleder, SE/RE	16 – 50 mm ²
Nominellt tverrsnitt avgrenningsleder, SM/RM	16 – 50 mm ²
Materiale hovedleder	Aluminium/kobber
Materiale avgrenningsleder	Kobber
Klemme isolert	Ja
Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen en side
Klemmekanalåpning avgrenningsleder	Lukket
Overflatebeskyttelse	Fortinnet