


Quickstep 3W 250lm 2700K IP55 Børstet s

Elnr.: 3235762

Innfelt orienteringsarmatur for belysning av gangflate / trapper innendørs så vel som utendørs. Armaturen leveres med integrert dimbar LED driver som kan dimmes til meget lavt nivå. Frontplate i lakkert aluminium eller i børstet rustfritt stål. Asymmetrisk nedrettet lysfordeling. Quickstep leveres komplett med innfelling/innstøpningsboks. Klasse I, IP55,



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	3
Lumen/Watt (lm)	83
Lysstyrke (lm)	250
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	300

Utførelse

Farge	Børstet stål
Materiale	Aluminium
IP klasse	55
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3

Quickstep 3W 250lm 2700K IP55 Børstet s

Elnr.: 3235762

LUZENSE®  Unilamp®

Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Asymmetrisk
Produktfamilie	Quickstep
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Diameter (mm)	95
Hulldiameter (mm)	83
Lengde på tilf. kabel (mm)	200
Dybde (mm)	82

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.