

# Driver 24V 75W DALI 4CH for Powerstrip/F

Elnr.: 6614694

DALI LED driver - konstantspenning 1 - 4 kanaler - max 75W

## Teknisk data

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Spenning (V)          | 230  |
| Effekt (W)            | 75   |
| Driver størrelse (mA) | 3120 |
| Last LED (W)          | 75   |
| Antall DALI-drivere   | 1    |
| Antall DALI adresser  | 1    |

## Utførelse

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Farge                     | Hvit        |
| Materiale                 | Kunststoff  |
| IP klasse                 | 20          |
| Isolasjonsklasse          | II          |
| Dimbar                    | Med DALI    |
| Levetid L70B50 Ta25°      | 100.000     |
| Levetid L70B10 Ta25°      | 83.000      |
| Levetid L80B50 Ta25°      | 67.000      |
| Levetid L80B10 Ta25°      | 50.000      |
| Levetid L90B50 Ta25°      | 33.000      |
| Levetid L90B10 Ta25°      | 17.000      |
| Integrert/ekstern driver  | Ekstern     |
| Overstrømsvern            | Ja          |
| Overtemperaturbeskyttelse | Ja          |
| Dimmetype                 | DALI        |
| DALI                      | Ja          |
| Hurtigkobling             | Nei         |
| Antall poler              | 2           |
| Antall kanaler/grupper    | 4           |
| Utforming                 | Rektangulær |
| Funksjonalitet            | Av/På/Dim   |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 240 |
| Høyde (mm)  | 33  |
| Bredde (mm) | 65  |

## Tilbehør

# Driver 24V 75W DALI 4CH for Powerstrip/F

Elnr.: 6614694

LUZENSE®  Unilamp®

## **Vedlikehold**

---

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

---

## **Retur / Deponi**

---

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

---