

Forgreningsboks

HP 80-L



HP 80-L

Forgreningsboks

Produktnummer: 32298001

E-nummer: 1243052

Dimensjoner: 85 x 85 x 42 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP55, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², Ui=400 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Trappet nippel, M20, Tetningsområde 5 - 16 mm, (1 bak, 7 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

grå, uten klemmer



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP55
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	85 mm
Lengde:	85 mm
Høyde:	42 mm
Innvendig lengde:	78 mm
Innvendig bredde:	78 mm
Innvendig høyde:	38 mm
Vekt:	0.06 kg

Materialeegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	nei
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaper

for tetningsområde min:	5 mm
for tetningsområde maks:	16 mm
Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07

mekaniske egenskaper

kan plomberes:	nei
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Moneringssted:	Innendørs område

Sales Information

EAN:	4013902020133
ETIM-klasse:	EC002600
Tolltariffnummer:	85389099
MOQ:	50

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbelmembranstuss](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2.5²/4² - Terminalblokk](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Kabelstøttefesting](#)

Kabelgjennomføring

