

Forgreningsboks

WKE 303 RK

Dette produktet er utdatert. Til
etterfølgerproduktet:
<https://www.spelsberg.no/p/86238301>



WKE 303 RK

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 86230301

E-nummer: 1239276

Dimensjoner: 160 x 160 x 110 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66, Ui=450 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), M32, (3 Side), Utvendige festeører, med E30 elektrisk funksjonell integritet i henhold til DIN 4102 del 12, kapsling og rekkeklemme er laget av halogenfri spesiell herdeplast

oransje, Koblingsboks 5-polet, klemkapasitet per pinne 4 x 2,5 - 10 mm²

Vedlagt tilbehør:

3 kabelskrueforbindelser M32, Tetningsområde 17 - 26 mm, Pluggsett ø 6 mm



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	450 V
min. ledertverrsnitt:	2,5 mm²
max. tverrsnitt på leder:	10 mm²
min. ledertverrsnitt:	2,5 mm²
maks. ledertverrsnitt:	10 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66
sikret forgrening:	nei
Klasse funksjonell integritet:	E30
Antall poler (T-stykke):	5
Antall poler (gjennomføring):	5
UL Type Rating:	ikke aktuelt
antall sikringer i T-stykke:	0

Farger

Farge underdel:	oransje
Farge overdel:	oransje

Tilleggsfunksjoner

Rekkevidde for applikasjon:	Kontakter og T-stykker
-----------------------------	------------------------

Dimensjoner

Bredde:	160 mm
Lengde:	160 mm
Høyde:	110 mm
Vekt:	2.65 kg

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	ja
---------------	----

Materialelegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtype i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Feste:	Utvendige festeører

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Sales Information

EAN:	4013902924455
ETIM-klasse:	EC002600
Tolltariffnummer:	85369095
MOQ:	1

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	--

Tilbehør

[86040001 - WKE 200 ABL - Utvendig festesett](#)

Kabelgjennomføring

