


Tom kapsling

AL 1308-6



AL 1308-6

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 15000601

E-nummer: 1239105

Dimensjoner: 125 x 80 x 57 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Aluminium, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

boks: Aluminium, lokk: Aluminium, Sølv-grå, glatte sidevegger

IP66

IK09



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesklasse:	I
Beskyttelsesart:	IP66
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge overdel:	Sølv-grå
----------------	----------

Dimensjoner

Bredde:	125 mm
Lengde:	80 mm
Høyde:	57 mm
Vekt:	0.4305 kg

Materialeegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK09
Kan stables:	nei
Type overdel:	Deksel
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemparatatur maks.:	75 °C
Omgivelsestemparatatur 24h:	60 °C

Betingelser i omgivelsene

Monteringssted:	Beskyttet utendørs
-----------------	--------------------

Sales Information

EAN:	4013902343249
ETIM-klasse:	EC000261
Tolltariffnummer:	85369095
MOQ:	1

Materiale

Materiale underdel:	Aluminium
Materiale overdel:	Aluminium
Materiale tetning:	Polyuretan

Tilbehør

[15400401 - AL ALS-kl - Utvendig lasksett](#)

[15500601 - AL MPS-1308 - Monteringsplate](#)