

## Forgreningsboks

# 2K-Mini SB-L

## 2K-Mini SB-L

### Forgreningsboks

Produktnummer: 34470801

E-nummer: 1226129

Dimensjoner: 89 x 43 x 38 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP55, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=400 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selv tettende, fleksible innsats membraner, Tetningsområde 2 - 14 mm, (1 bak, 10 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

**rød, uten terminaler, for å identifisere kretser for sikkerhetsbelysning**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 400 V        |
| maks. ledertverrsnitt:      | 2,5 mm²      |
| Beskyttelsesklasse:         | II           |
| Beskyttelsesart:            | IP55         |
| Klemmetype:                 | uten         |
| UL Type Rating:             | ikke aktuelt |

### Farger

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | rød |
| Farge overdel:  | rød |

### Dimensjoner

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Bredde:           | 89 mm     |
| Lengde:           | 43 mm     |
| Høyde:            | 38 mm     |
| Innvendig lengde: | 33 mm     |
| Innvendig bredde: | 79 mm     |
| Innvendig høyde:  | 33 mm     |
| Vekt:             | 0.0305 kg |

### Materialelegenskaper

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| UV-bestandig:                              | nei    |
| halogenfri:                                | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:     | HB     |
| Glødetrådtype i henhold til EN 60695-2-11: | 650 °C |

### mekaniske egenskaper

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| for tetningsområde min:  | 2 mm  |
| for tetningsområde maks: | 14 mm |

### mekaniske egenskaper

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Slagfasthet:    | IK07                   |
| kan plomberes:  | nei                    |
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering     |
| Feste:          | innvendige feste-punkt |

### Betingelser i omgivelsene

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %             |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %             |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -25 °C           |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 40 °C            |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 35 °C            |
| Monteringssted:                   | Innendørs område |

### Sales Information

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN:              | 4013902642434 |
| ETIM-klasse:      | EC002600      |
| Tolltariffnummer: | 85389099      |
| MOQ:              | 10            |

### Materiale

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Materiale underdel:  | Polypropylen            |
| Materiale overdel:   | Polypropylen            |
| Materiale innføring: | Termoplastisk elastomer |
| Materiale tetning:   | Termoplastisk elastomer |

### Sertifikater

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------|-------------------------------------------|

## Tilbehør

[89602901 - KTB 1-100 - Kabelstøttefesting](#)

## Kabelgjennomføring

