

Tom kapsling

## TK PC 99-6-m



### TK PC 99-6-m

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 12740301

E-nummer: 2543404

Dimensjoner: 94 x 94 x 57 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polykarbonat, glassfiberforsterket, Sertifisert til UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

**boks: Polykarbonat, glassfiberforsterket, grå,**  
**lokk: Polykarbonat, glassfiberforsterket, grå,**  
**Push-out membran, M16/M20, (7 Side)**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V      |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1000 V     |
| Beskyttelsesklasse:         | II         |
| Beskyttelsesart:            | IP66       |
| UL Type Rating:             | 4X, 12/12K |

### Farger

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel:  | grå |

### Dimensjoner

|         |          |
|---------|----------|
| Bredde: | 94 mm    |
| Lengde: | 94 mm    |
| Høyde:  | 57 mm    |
| Vekt:   | 0.158 kg |

### Materialelegenskaper

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| UV-bestendig:                                | ja     |
| halogenfri:                                  | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:       | V2     |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |

### mekaniske egenskaper

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Monteringstype:               | Vegg-/takmontering |
| Slagfasthet:                  | IK08               |
| kan plomberes:                | ja                 |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.2 Nm             |
| Kan stables:                  | ja                 |
| Type overdel:                 | Deksel             |

### mekaniske egenskaper

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Feste: | innvendige feste-punkt |
|--------|------------------------|

### Betingelser i omgivelsene

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %               |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %               |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -35 °C             |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 80 °C              |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 60 °C              |
| Monteringssted:                   | Beskyttet utendørs |

### Sales Information

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN:              | 4013902861620 |
| ETIM-klasse:      | EC000261      |
| Tolltariffnummer: | 85389099      |
| MOQ:              | 1             |

### Materiale

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale overdel:     | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale tetning:     | Polyuretan                         |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket     |

### Sertifikater

|               |                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolltegn: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
| Kontrolltegn: | DLG (ammoniakkresistens)                                                                       |
| Kontrolltegn: | DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)                                                   |

## Tilbehør

[89601101 - MABF 65-2 - Mast-/rørfeste monteringssett](#)

[19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett](#)

[19000201 - ASS-kl - Sett med utvendige hengsler](#)

[19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening](#)

[19410001 - TK DST - Avstandsholder-sett](#)

[19500301 - TK MPI-99 - Monteringsplate](#)

[19708001 - TS 15-80 - DIN-skinne](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Kabelstøttefesting](#)

## Kabelgjennomføring

