

Tom kapsling

AL 2212-8



AL 2212-8

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 15001001

E-nummer: 1239109

Dimensjoner: 220 x 120 x 81 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Aluminium, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

boks: Aluminium, lokk: Aluminium, Sølv-grå, glatte sidevegger

IP66

IK09



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesklasse:	I
Beskyttelsesart:	IP66
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge overdel:	Sølv-grå
----------------	----------

Dimensjoner

Bredde:	220 mm
Lengde:	120 mm
Høyde:	81 mm
Vekt:	1.401 kg

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK09
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	nei
Type overdel:	Deksel
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Sales Information

EAN:	4013902350445
ETIM-klasse:	EC000261
Tolltariffnummer:	85369095
MOQ:	1

Materiale

Materiale underdel:	Aluminium
Materiale overdel:	Aluminium
Materiale tetning:	Polyuretan

Tilbehør

[15400601 - AL ALS-gro - Utvendig lasksett](#)

[15421001 - AL ASS - Sett med utvendige hengsler](#)

[15501001 - AL MPS-2212 - Monteringsplate](#)

[16201001 - AL NS35-208 - DIN-skinne](#)