

FDV: 1204181


Produkt: KBL.KL.AL/CU 2x240q G/G
EI-nummer: 1204181
GTIN: 4018841987158
Fabrikat: FTG GmbH
ETIM-klasse: EC001283
Blokknummer: 100401
Leverandørens varegruppe: 1210 - Klemmer

Teknisk beskrivelse

Koblingsklemme 2x240mm² Al/Cu gul/grønn for kobling av aluminium og kobberledere. Monteres på DIN-skinne.
 Tilkoblingstverrsnitt fra 35mm² til 240mm². Godkjent opptil 1000V AC/DC. IP 20.

Mål

Dybde (mm) 11.0
Bredde (mm) 59.0
Høyde/diameter (mm) 65.0
Vekt (g) 354.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse	35 - 240 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse	35 - 185 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	35 - 240 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	35 - 240 Kvadratmillimeter
Merkestrøm In	425 Ampére
Merkespenning	1000 Volt
Tilkoblingstype 2	Skrukobling
Tilkoblingsposisjon	Sidelengs
Antall poler	1
Antall klemmer pr. pol	4
Monteringsmetode	DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp	Andre
Driftstemperaturområde	
Bredde/nettmåling	60 Millimeter
Vertikalt mål for monteringsplatens utside	106 Millimeter
Parallelt mål for monteringsplatens utside	65 Millimeter
Eksplosjonssikker utførelse Ex e	Nei
Terminalplate nødvendig	Nei

Farge
Med integrert
gjennomføringsflens
Tykkelse på
monteringsplate

Grønn-gul
Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering