

FDV: 1500579

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Produkt: | App.inntak 416-6 inf. IP44 |
| EI-nummer: | 1500579 |
| GTIN: | 8431044031132 |
| Fabrikat: | IDE Division Electrica |
| ETIM-klasse: | EC001319 |
| Blokknummer: | 170301 |
| Leverandørens varegruppe: | 1510 - Industrikontakter LF |


Teknisk beskrivelse

Apparatinntak 416-6 inf. IP44

Mål

| | |
|----------------------------|--------|
| Dybde (mm) | 72.0 |
| Bredde (mm) | 70.0 |
| Høyde/diameter (mm) | 70.0 |
| Vekt (g) | 1340.0 |

Bærekraft

| | |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS: | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

| | |
|-------------|-----------|
| SVHC navn: | Lead |
| EC nummer: | 231-100-4 |
| CAS nummer: | 7439-92-1 |

Spesifikasjoner

| | |
|---------------------------|------------------------|
| IEC-strømstyrke | 16 Ampère |
| Spenning ihht. EN 60309-2 | 400 V (50 + 60 Hz) rød |
| Merkespenningsområde | 240 - 415 Volt |
| Merkefrekvens | 50 - 60 Hertz |
| Antall poler | 4 |
| Tidsinnstilling | 6 Time |
| Identifisering farge | Rød |
| Beskyttelsesklasse IP | IP44 |
| Tilkoblingsteknikk | Skruklemme |
| Konstruksjonstype | Andre |
| Uttaksvinkel | Rett |
| Materiale | Plast |
| Kontaktmateriale | CuZn |
| Militær utførelse | Nei |

| | |
|--|---|
| Rengjøring og rengjøringsmetode | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| Vedlikehold, intervall | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader. |
| Behandlingsmåte for avfall | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering |

Målskisse
Stansfabrikken Products AS
info@stansfabrikken.no
www.stansfabrikken.no/elektro/

Borgeskogen 8

 3160 Stokke
 Tlf. 458 65 940

Foretaksnummer: 878 646 762

