

FDV: 1401530

Produkt: RSS 016-200 2P 16A 1M
EI-nummer: 1401530
GTIN: 4014712154902
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC001545
Blokknummer: 141201
Leverandørens varegruppe: 1410 - Brytere Etc



Teknisk beskrivelse

Modulær bryter
 Bryter for bruk i industrien og bolig.
 Modulær bryter for DIN skinne montering etter norm EN 50022.
 Trykknapp for av og på stilling.
 Normer - EN/IEC 60699 og VDE 0632.
 Strøm - 16A
 Spenning - 240 / 415V
 Frekvens - 50Hz
 Beskyttelsesart - IP40
 Brukersted - Valgfritt
 Hurtigmontasje - for montasjeskinne etter EN 50022
 Tilkobling kabel - 1 - 10mm²

Mål

Dybde (mm)	90.0
Bredde (mm)	19.0
Høyde/diameter (mm)	73.0
Vekt (g)	69.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Brytefunksjon	Styrebryter
Antall NO-kontakter	2
Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	0
Antall poler	2
Merkestrøm	16 Ampère
Merkespenning	250 Volt
Minste merkespenning	250 Volt
Nominell bryterkapasitet	0 Kilo-Ampère
Spenningstype	AC
Med signallampe	Nei
Maks lampeeffekt	0 Watt
Bredde i antall modulfellomrom	1
Innbyggingsdybde	60 Millimeter
Beskyttelsesklasse IP	IP40

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

