

FDV: 1500631

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Produkt: | Stikk innf. 332-6 IP44 400V |
| EI-nummer: | 1500631 |
| GTIN: | 4015609019663 |
| Fabrikat: | Walther-Werke GmbH |
| ETIM-klasse: | EC001317 |
| Blokknummer: | 180401 |
| Leverandørens varegruppe: | 1510 - Industrikontakter LF |


Teknisk beskrivelse

Stikk rundstift innfelt rett 332-6 IP44 400V, farge: rød. Halogenfri.

Mål

| | |
|----------------------------|-------|
| Dybde (mm) | 90.0 |
| Bredde (mm) | 90.0 |
| Høyde/diameter (mm) | 75.0 |
| Vekt (g) | 212.0 |

Bærekraft

| | |
|----------------------|-----------|
| I samsvar med RoHS: | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |
| SVHC navn: | Lead |
| EC nummer: | 231-100-4 |
| CAS nummer: | 7439-92-1 |

Spesifikasjoner

| | |
|--|------------------------|
| IEC-strømstyrke | 32 Ampère |
| Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) | 30 Ampère |
| Spenning ihht. EN 60309-2 | 400 V (50 + 60 Hz) rød |
| Merkespenningsområde | |
| Merkefrekvens | |
| Antall poler | 4 |
| Tidsinnstilling | 6 Time |
| Identifisering farge | Rød |
| RAL-nummer | 3000 |
| Tilkoblingsteknikk | Skruklemme |
| Uttaksvinkel | Rett |
| Materiale | Plast |
| Militær utførelse | Nei |
| Flensmål vertikal | 75 Millimeter |
| Hullavstand vertikal | 60 Millimeter |
| Flensmål horisontal | 75 Millimeter |
| Hullavstand horisontal | 60 Millimeter |

| | |
|--|---|
| Rengjøring og rengjøringsmetode | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| Vedlikehold, intervall | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader. |
| Behandlingsmåte for avfall | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering |

