

**FDV: 1615342**

**Produkt:** DLS 6I AUT. 13A - C 3P  
**EI-nummer:** 1615342  
**GTIN:** 4014712171657  
**Fabrikat:** Doepke Schaltgeräte GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000042  
**Blokknummer:** 220301  
**Leverandørens varegruppe:** 1611 - Elementautomater


**Teknisk beskrivelse**

Monteres på DIN skinne EN 50222, Indikator felt for spenning AV/PÅ, Plass for merking

**Mål**

**Dybde (mm)** 75.2  
**Bredde (mm)** 53.1  
**Høyde/diameter (mm)** 83.0  
**Vekt (g)** 420.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Innbyggingsdybde                                        | 69 Millimeter  |
| Utløsningskarakteristikk                                | C              |
| Poltall (totalt)                                        | 3              |
| Antall beskyttede poler                                 | 3              |
| Merkestrøm                                              | 13 Ampère      |
| Merkespenning                                           | 400 Volt       |
| Nominell isolasjonsspenning $U_i$                       | 2 Volt         |
| Merkespenningstyrke $U_{imp}$                           | 4 kilovolt     |
| Nominell bryteevne $I_{cn}$ iflg. EN 60898 bei 230 V    | 10 Kilo-Ampère |
| Spenningsstype                                          | AC/DC          |
| Nominell bryteevne $I_{cn}$ iflg. EN 60898 bei 400 V    | 10 Kilo-Ampère |
| Nominell bryteevne $I_{cu}$ iflg. IEC 60947-2 ved 230 V | 0 Kilo-Ampère  |
| Nominell bryteevne $I_{cu}$ iflg. IEC 60947-2 ved 400 V | 0 Kilo-Ampère  |
| Frekvensområde                                          | 17 - 60 Hertz  |
| Energibegrensningsklasse                                | 3              |
| Medkoblen nullleder                                     | Nei            |
| Overspenningskategori                                   | 3              |
| Forurensningsgrad                                       | 2              |
| Tilleggsinnretning mulig                                | Ja             |
| Bredde i antall modulfemmelrom                          | 3              |
| Beskyttelsesklasse IP                                   | IP20           |
| Omgivelsestemperatur                                    | -25 - 55 Grad  |

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| under drift                                   | Celsius                     |
| Tilkoblingsbart<br>ledertverrsnitt flertrådet | 2 - 25<br>Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart<br>ledertverrsnitt entrådet   | 1 - 25<br>Kvadratmillimeter |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |

#### Målskisse

