

**FDV: 1700058**

**Produkt:** Inntaksskap 1x3/250A  
**El-nummer:** 1700058  
**GTIN:** 7071799003568  
**Fabrikat:** Stansefabrikken Products  
**ETIM-klasse:** EC003517  
**Blokknummer:** 230603  
**Leverandørens varegruppe:** 1710 - Inntaksskap


**Teknisk beskrivelse**

Inntaksskap 1x3/250A produsert i varmgalvanisert stål. Komplet med 3pol Nh1250Amp horisontal knivskillebryter med frontdeksel samt 2stk tilkoblings klemmer for jording Al/Cu 35-240mm<sup>2</sup> med max. 25Nm tiltreknings moment. Leveres uten sikringer, leveres med 8mm trekantnøkkel, leveres med skilt: "Kortslutningsvern kun sakkyndig betjening", samt skilt for spenning. Tilkoblings klemmer på knivskillebryter tiltrekkes med 12Nm, ledere skal rund-preses før tilkobling. klemmene er beregnet for ledere fra 35-150mm<sup>2</sup> Al/Cu. Skapet monteres mot vegg med vedlagt veggbrakett (1stk). mulighet for enkel nedgravningsbrakett som tilleggsutstyr (el.nr 1700018).

**Mål**

**Dybde (mm)** 175.0  
**Bredde (mm)** 308.0  
**Høyde/diameter (mm)** 922.0  
**Vekt (g)** 15300.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nominell spenning                         | 230 Volt       |
| Nominell strøm                            | 250 Ampère     |
| Materiale                                 | Stål           |
| Overflatebeskyttelse                      | Galvanisert    |
| Beskyttelsesklasse skap (IP)              | IP30           |
| Farge                                     | Andre          |
| Bredde                                    | 193 Millimeter |
| Høyde                                     | 812 Millimeter |
| Dybde                                     | 135 Millimeter |
| Montering                                 | Vegg           |
| Antall poler                              | 3              |
| Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening |                |
| Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel      |                |
| Støtter automatisk bytte                  | Nei            |
| Utstyrt med pluggforbindelse              | Nei            |
| Med jording                               | Ja             |
| Fot                                       | Ja             |
| Inkludert gulvplate                       | Nei            |
| Med monteringsplate                       | Ja             |

|                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                                                                                             |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                                                                                              |