

FDV: 1716925

Produkt: Tilknytningskap TKS H150 Sort
El-nummer: 1716925
GTIN: 7090008559191
Fabrikat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC000248
Blokknummer: 230202
Leverandørens varegruppe: 1738 - Tilknytningskap TKS

**Teknisk beskrivelse**

Tilknytningskap for sterkstrøm og EKOM i Varmgalvanisert stål. Skapet har kapslingsgrad IP34D og UV-bestendig pulverlakk. For utvendig plassering. Skapet leveres med målerbrett, samt 2 rader med 12 modulplasser, og EKOM felt. Ferdig påmontert sokkel med strekkavlastning for feste av kabelklaver. Skapet er i varmgalvanisert stål med UV-bestendig pulverlakk i RAL 7021 (Sort). Døren har to DIN låser med trekantnøkkel, som kan byttes ut med sylindrlås. DIN skinne i bakvegg. Mål, BxHxD: 300x1500x210 Frontavdekning: IP2XC. Jordskinne med jordklemmer.

Skapet er mulig å bygge om med modulbaserte innredninger.

Testet ifølge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022

6.11.8.2

Skapene er testet iht.: NEK IEC60068-2-1:2007, NEK IEC60068-2-2:2007 og NEK IEC60068-2-14:2010

Mål

Dybde (mm)	210.0
Bredde (mm)	300.0
Høyde/diameter (mm)	1523.0
Vekt (g)	27000.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	På vegg/delvis innfelt
Materiale	Stål
Beskyttelsesklasse IP	Andre
Høyde	1523 Millimeter
Bredde	300 Millimeter
Dybde	200 Millimeter
Med monteringskinne	Ja
Med hengslet lokk	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunestykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering

Målskisse

