


**FDV: 1604726**


|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Produkt:</b>                  | <b>Samleskinne 9M 3P</b> |
| <b>El-nummer:</b>                | 1604726                  |
| <b>GTIN:</b>                     | 4018841114752            |
| <b>Fabrikat:</b>                 | FTG GmbH                 |
| <b>ETIM-klasse:</b>              | EC000215                 |
| <b>Blokknummer:</b>              | 101003                   |
| <b>Leverandørens varegruppe:</b> | 1621 - Samleskinner      |

**Teknisk beskrivelse**

Samleskinne 9M 3P

**Mål**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 157.0 |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 10.0  |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 29.0  |
| <b>Vekt (g)</b>            | 57.0  |

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

**Spesifikasjoner**

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Antall faser                                        | 3                 |
| Antall poler                                        | 3                 |
| Egnet for antall enheter                            | 3                 |
| Tverrsnitt                                          | 10                |
|                                                     | Kvadratmillimeter |
| Lengde                                              | 158 Millimeter    |
| Nominell kontinuerlig strøm                         | 63 Ampère         |
| lu                                                  |                   |
| Type strømtilkobling                                | Gaffel            |
| Isolert                                             | Nei               |
| Type merkespenning                                  | 5 kilovolt        |
| Betinget nominell kortslutningsstrøm I <sub>q</sub> | 15 Kilo-Ampère    |
| Maks nominell driftsspenning U <sub>e</sub>         | 690 Volt          |
| Nominell korttidsstrømfasthet I <sub>cw</sub>       | 15 Kilo-Ampère    |
| Egnet for enheter med N-leder                       | Nei               |
| Egnet for enheter med hjelpekontakt                 | Nei               |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |