

FDV: 1606252

Produkt: FIC3B JFB/AUT 32A C 2P 30mA 5M
EI-nummer: 1606252
GTIN: 7071799005029
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000905
Blokknummer: 220503
Leverandørens varegruppe: 1617 - Jfb/Aut Type B



Teknisk beskrivelse

DRCBO Jordfeilbryter/automat 32A 2pol 30mA type B, SK.

Mål

Dybde (mm) 90.0
Bredde (mm) 87.0
Høyde/diameter (mm) 73.0
Vekt (g) 400.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkespenning	230 Volt
Nominell isolasjonspenning Ui	440 Volt
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Merkestrøm	32 Ampère
Nominell feilstrøm	0 Ampère
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	B
Energibegrensningsklasse	3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009	10 Kilo-Ampère
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2	10 Kilo-Ampère
Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg. EN 61009-1	10 Kilo-Ampère
Utkoblingskarakteristikk	Korttidsforsinket
Støtstrømskapasitet	3 Kilo-Ampère
Spenningsstype	AC
Frekvens	50 Hz
Utløsningskarakteristikk	C
Medkoblen nullleder	Nei
Med forriglingsmekanisme	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2

Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Grad Celsius
Bredde i antall modull mellomrom	5
Innbyggingsdybde	68 Millimeter
Beskyttelse mot feilutløsning	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 35 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25 Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering