

FDV: 2500062

Produkt:	EX161 Light Kobl.boks IP65/67
EI-nummer:	2500062
GTIN:	8431044187006
Fabrikkat:	IDE Division Electrica
ETIM-klasse:	EC002600
Blokknummer:	050404
Leverandørens varegruppe:	2510 - Modulbokser/Tilbehør


Teknisk beskrivelse

EX161 Light Koblingsboks IP65/67 166x121x80mm (bxhxd) beregnet for vegg eller takmontering. Boksen er halogenfri med slagfasthet IK07 i klasse II dobbelisolert. Farge RAL 7035. Boksen har 10 knock-out i sidene (6stk M25 og 4stk M40) DIN-skinne medfølger i boksen.

Mål

Dybde (mm)	80.0
Bredde (mm)	166.0
Høyde/diameter (mm)	121.0
Vekt (g)	220.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Utstyrt med	Bæreskinne
Form	Rektangulær
Monteringsmetode	Vegg-/takmontering
Montering i jord	Nei
Montering under vann	Nei
For rør med diameter	Andre
Antall innføringer	10
Innløp bakfra	Nei
Lengde	121 Millimeter
Bredde	166 Millimeter
Dybde	80 Millimeter
Sammenkoblbar	Nei
Antall underbukser lange	Knock Outs
Materiale	Plast
Halogenfri	Ja
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Farge	Grå
Beskyttelsesklasse IP	IP65
Utførelse deksel	Monteringsdeksel
Kan innstøpes	Nei
Festing av deksel	Skrudd
Støpemasse inkludert	Nei
Plomberbar	Ja
Nominell isolasjonsspenning	1000 Volt
Ui	
Funksjonssikkerhet	Uten

Med avskjerming	Nei
Korrosjonsbestandig	Ja
Driftstemperaturområde	-25 - 40 Grad Celsius
Eksplosjonstestet utførelse	Nei
For Ex-sone	Uten
For Ex sone - støv	Uten

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

