

FDV: 1669642

Produkt: DMCB 2 C125A Aut. 3P
EI-nummer: 1669642
GTIN: 4014712225695
Fabrikat: Doepke
ETIM-klasse: EC000042
Blokknummer: 220302
Leverandørens varegruppe: 1619 - OV-vern


symbolic image
Teknisk beskrivelse

Elementautomat 3pol 125Amp, 4,5modul bredde for DIN skinne montering

Mål

Dybde (mm) 77.0
Bredde (mm) 80.0
Høyde/diameter (mm) 90.0
Vekt (g) 698.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Innbyggingsdybde 70 Millimeter
 Utløsningskarakteristikk C
 Poltall (totalt) 3
 Antall beskyttede poler 3
 Merkestrøm 125 Ampère
 Merkespenning 400 Volt
 Nominell isolasjonspenning 440 Volt
 Ui
 Merkespenningstyrke Uimp 4 kilovolt
 Nominell bryteevne Icn iflg. 0 Kilo-Ampère
 EN 60898 bei 230 V
 Spenningstype AC/DC
 Nominell bryteevne Icn iflg. 0 Kilo-Ampère
 EN 60898 bei 400 V
 Nominell bryteevne Icu iflg. 15 Kilo-Ampère
 IEC 60947-2 ved 230 V
 Nominell bryteevne Icu iflg. 15 Kilo-Ampère
 IEC 60947-2 ved 400 V
 Frekvensområde 50 - 60 Hertz
 Energibegrensningsklasse 3
 Medkoblen nullleder Nei
 Overspenningskategori 3
 Forurensningsgrad 2
 Tilleggsinnretning mulig Ja
 Bredde i antall modulfemrom 5
 Beskyttelsesklasse IP IP20
 Omgivelsestemperatur

under drift

Tilkoblingsbart

ledertverrsnitt flertrådet

1 - 50

Kvadratmillimeter

Tilkoblingsbart

ledertverrsnitt entrådet

2 - 50

Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

Dimensions

