

FDV: 1669645

Produkt: DMCB2 C 125A AUT. 4P
EI-nummer: 1669645
GTIN: 4014712225725
Fabrikat: Doepke
ETIM-klasse: EC000042
Blokknummer: 220302
Leverandørens varegruppe: 1619 - OV-vern


symbolic image
Teknisk beskrivelse

Elementautomat 4pol 80Amp, 6modul bredde for DIN skinne montering

Mål

Dybde (mm) 75.0
Bredde (mm) 108.0
Høyde/diameter (mm) 90.0
Vekt (g) 898.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Innbyggingsdybde	70 Millimeter
Utløsningskarakteristikk	C
Poltall (totalt)	4
Antall beskyttede poler	4
Merkestrøm	125 Ampère
Merkespenning	400 Volt
Nominell isolasjonspenning	440 Volt
Ui	
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V	-1 Kilo-Ampère
Spenningsstype	AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V	15 Kilo-Ampère
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V	15 Kilo-Ampère
Frekvensområde	50 - 60 Hertz
Energibegrensningsklasse	3
Medkoblen nullleder	Ja
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modullmellomrom	6
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 50 Grad Celsius
Tilkoblingsbart	3 - 50

ledertverrsnitt flertrådet	Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart	3 - 50
ledertverrsnitt entrådet	Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

Dimensions

